ハンディ型pH計 SK-620PH(標準センサ PHP-31付)

pH 温度

No.6400-00
￥24,000(税込￥25,200)
測定精度：pH/± (0.1+1digit)
pH (2~12pH)
温度/±0.5℃ (at20~30℃)

河川の水質調査・管理、工場排水の調査・管理、食品加工品の調査・管理、農業・園芸土壌の管理・醸造・発酵工程の管理、繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に

◆特長

- 自動温度補償(ATC)機能、MAX・MIN記憶機能付
- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01 pH6.86 pH10.01)
  ※ pH 値は温度 25℃の場合
- 20 分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能
- バックライト機能
- RS-232C 出力可能
- AC アダプタ（オプション）使用により連続測定可能
- センサ交換可能

◆仕様

測定範囲：pH／0.00～14.00pH 温度／0.0～50.0℃
測定精度：pH／±(0.3+1digit)pH(0～2pH)、
±(0.1+1digit)pH(2～12pH)
±(0.4+1digit)pH(12～14pH)
温度／±0.5℃(at20～30℃)、±0.7℃(左記以外の温度)
分 解 能：pH／0.01pH 温度／0.1℃
セ ン サ：pH／ガラス電極 温度／サーミスタ
内部液(KCl)：無補充型
電 源：9V乾電池6F22(006P)1個またはACアダプタ(オプション)
材 質：指示計：ＡＢＳ樹脂
センサ：ガラス製
寸 法：指示計：(W)72×(H)182×(D)31.5mm
センサ：φ12×(L)135mm(コード長1m)
付 属 品：取扱説明書 1冊
センサプローブPHP-31 1本
9V乾電池6F22(006P) 1個 ハードケース 1個
ガラス電極保護ボトル 1個 指示計ビニールカバー 1個
pH標準液(pH4フタル酸塩 pH7中性りん酸塩
pH10炭酸塩 各1個)
消 耗 品：交換用センサ
No.6400-30 PHP-31 ¥10,000(税込¥10,500)

ハンディ型 pH計 SK-640PH

pH 温度

No.6422-00
(標準センサ640S-1付)
￥52,000
(税込￥54,600)
No.6423-00 (指示計のみ)
￥29,200
(税込￥30,660)

SK-640PH 640S-1 640S-2

◆仕様

＜指示計 SK-640PH＞
測定範囲：温度／0～50℃、pH／0.00～14.00pH
分 解 能：温度／0.1℃、pH／0.01pH
電 源：9V乾電池(6F22) 1個またはACアダプタ(オプション)
寸 法：指示計：(W)72×(H)182×(D)31.5mm
質 量：約220 g (乾電池含む)
材 質：ABS樹脂

＜標準センサ 640S-1＞
内部液の補充が可能です。
No.6424-00 **￥22,800(税込 ¥23,940)**
仕様詳細はP96をご覧下さい。

＜投げ込み型センサ 640S-2＞
No.6425-00 **￥29,800(税込 ¥31,290)**
仕様詳細はP96をご覧下さい。

＜特注センサ＞
1ｍ単位で承ります。基本仕様は、640S-1、640S-2と同様です。
詳細は、営業員までお問い合わせ下さい。

◆付属品（SK-640PHセット品）

①取扱説明書 1冊 ②ハードケース 1個
③9V乾電池6F22(006P) 1個 ④センサプローブ(640S−1) 1本
⑤センサキャップ 1個
⑥pH標準液：pH4フタル酸塩、pH7中性りん酸塩、pH10炭酸塩 各1個
⑦補充内部液 1本 ⑧指示計ビニールカバー 1個